

# KARDIOTOKOGRAFY DOPPLERY





- ◇ vysoká citlivost
- ◇ jednoduchá obsluha
- ◇ ekonomický provoz
- ◇ moderní design

**BTL-FC 700****Kardiotokograf s vysokou citlivostí****Základní vlastnosti:**

- ◇ vysoká citlivost sledování srdečních ozvev plodu
- ◇ měření pohybu plodu
- ◇ měření děložních stahů
- ◇ jednoduchá obsluha a nastavení parametrů
- ◇ nízká vyzařovaná energie ultrazvukové sondy
- ◇ zobrazení hodnot na displeji
- ◇ nastavení hlasitosti ozvev
- ◇ záznam na termocitlivý rastrový i faxový papír formátu A4
- ◇ nastavení spodních a horních mezí alarmu srdeční činnosti
- ◇ nastavení datumu, času, kontrastu tisku
- ◇ možnost připojení na centrální monitorovací systém

**Technické parametry**

Rozměry (mm) š × h × v	296 × 306 × 93
Pracovní frekvence	1 MHz
Měřicí rozsah	50 – 240 tepů
Záznamová rychlost	1, 2 a 3 cm/min.
Automatický záznam	10, 20, 30, 40, 50, 60 min.
Síťový adaptér	230 V, 50-60 Hz, 80 VA/16 V, 2.8 A
Hmotnost	2,9 kg

## BTL-FC 1400

## Kardiotokograf s vysokou citlivostí pro dvojčata

## Základní vlastnosti:

- ◇ vysoká citlivost sledování srdečních ozev jednoho i dvou plodů
- ◇ měření pohybu plodů
- ◇ měření děložních stahů
- ◇ vodotěsné sondy
- ◇ jednoduchá obsluha a nastavení parametrů
- ◇ oddělené nastavení každého kanálu
- ◇ nízká vyzařovaná energie ultrazvukových sond
- ◇ barevný 4,7" LCD displej
- ◇ uložení záznamu do paměti přístroje (až 12 hodin)
- ◇ rychlý tisk vybraných dat z paměti přístroje
- ◇ záznam na termocitlivý rastrový i faxový papír formátu A4, B5
- ◇ nastavení spodních a horních mezí alarmu srdeční činnosti
- ◇ nastavení datumu, času, kontrastu tisku
- ◇ možnost připojení na centrální monitorovací systém
- ◇ možnost napájení z akumulátoru



## Technické parametry

Rozměry (mm) š × h × v	296 × 306 × 93
Pracovní frekvence	1 MHz
Měřicí rozsah	50 – 240 tepů
Záznamová rychlost	1, 2 a 3 cm/min.
Automatický záznam	10, 20, 30, 40, 50, 60 min.
Síťové napájení nebo vestavěný Ni-MH akumulátor	12V, 2600 mA (akumulátor není ve standardním vybavení)
Síťový adaptér	230 V, 50-60 Hz, 1,2 A/18 V, 2,5 A
Hmotnost	2,9 kg (bez akumulátoru)

**BTL-FC 100 BABYCARE****Základní vlastnosti:**

- ◇ vysoká citlivost sledování srdečních ozev plodu
- ◇ nízká vyzařovaná energie ultrazvukové sondy
- ◇ použitelnost od dvanáctého týdne stáří plodu
- ◇ 3-segmentový displej
- ◇ v základním příslušenství gel, 9 V baterie

**Technické parametry**

Rozměry (mm) š × h × v	65 × 40 × 180
Pracovní frekvence	2 MHz
Měřicí rozsah	50 – 240 tepů
Výstupní výkon reproduktoru	1 W
Napájení	9 V baterie
Hmotnost	290 g (bez baterie)

BTL nabízí řadu dalších výrobků pro medicínu a estetickou medicínu. Podrobnosti o jednotlivých produktech naleznete v samostatných prospektech, která vám na vyžádání zašleme.

#### GYNEKOLOGICKÁ A UROLOGICKÁ KŘESLA, KOLPOSKOPY

motorově nastavitelná gynekologická a urologická křesla  
velké množství barevných variant  
kolposkopy – montáž na křeslo, mobilní stojan  
videokolposkopy



#### TERAPEUTICKÉ LASERY

dotykový displej  
velký výběr červených sond, infračervených sond a laserových sprch  
přednastavené terapeutické programy  
vestavěná databáze pacientů



#### DIAGNOSTICKÉ ULTRAZVUKY

přenosné a stacionární, černobílé i barevné



#### AUTOKLÁVY BTL

objemy 18–25 l  
splňuje normy EU  
přednastavené sterilizační programy  
vestavěná tiskárna



#### PORODNÍ VANY

anatomicky tvarované celotělové vany



