

PRIMEDIC™ DEFI-N/DEFI-B

Primedic Defi-N a Defi-B jsou základní externí defibrilátory s monofázickým asynchronním výbojem.

Pro mimořádnou jednoduchost použití a nízké pořizovací náklady jsou nejprodávanějšími defibrilátory na trhu a ideální variantou pro použití v ambulanci internisty nebo kardiologa.

V případě potřeby je vynikajícím pomocníkem nápověda na čelní straně přístroje tvořená z piktogramů, bezpečné použití je zajištěno i díky automatickým self-testům provedeným po zapnutí přístroje.

Defi-N je předurčen jako síťový defibrilátor, Defi-B má integrovaný akumulátor s dostatečnou kapacitou, oba přístroje jsou velmi snadno transportovatelné díky integrované rukojeti a bezpečně uschovaným kabelům na boku přístroje.

Společnost BTL zdravotnická technika, a.s. je výhradním zástupcem a autorizovaným servisním partnerem výrobce defibrilátorů PRIMEDIC – společnosti METRAX, GmbH, Německo.



Technické údaje

	Defi-N	Defi-B
Defibrilace		
Typ výboje	Monofázický výboj	Monofázický výboj
Provozní režim	Asynchronní externí defibrilace	Asynchronní externí defibrilace
Stupně energie	20, 50, 100, 160, 250, 360 J	20, 50, 100, 160, 250, 360 J
Impedance pacienta	50 Ω	50 Ω
Doba nabíjení	cca 6s 100J, cca 9s 360J	cca 6s 100J, cca 9s 360J
Typy elektrod	Pádlá dospělá/dětská	Pádlá dospělá/dětská
Napájení		
Vnitřní zdroj	115-230V, 50/60Hz	15-230V, 50/60Hz
Akumulátor		14,4V/1,4 Ah
Typ		NiCd
Kapacita akumulátoru		35 výbojů + 10 rezerva (360J)
Doba nabíjení		cca 3h
Normy	Třída IIB	Třída IIB
Podmínky prostředí		
Provozní podmínky	0°– 40°C, 30 – 95% RV	0°– 40°C, 30 – 95% RV
Skladovací podmínky	-20 – +70°C, 20 – 95% RV	-20 – +70°C, 20 – 95% RV
Rozměry		
výška x šířka x délka	cca 40 × 12 × 48 cm	cca 40 × 12 × 48 cm
Hmotnost	cca 8,5 kg	cca 8,5 kg